

Mobile Cooling

# トランスクーラー

用途に合わせてお選びいただけます

- ・ 4面冷却
- ・ 車載OK!
- ・ 脱着自由

-25℃  
パワフル冷凍



スライド扉タイプ



上開きタイプ



前開きタイプ



家庭用AC100V



乗用車用DC12V

4電源対応!

設備用AC200V

トラック用DC24V

4面冷却

# Mobile Cooling トランスクーラー



## 前開き扉タイプ

品番	TC-199L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25℃～+15℃
内容積	199 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	880(W)X850(D)X650(H)
重量	47kg
消費電力	120W
取付後脱着性	容易



## 縦型タイプ


品番	TC-199LV【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25℃～+15℃
内容積	199 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	670(W)X860(D)X860(H)
重量	47kg
消費電力	120W
取付後脱着性	容易



## 大型タイプ



品番	TC-562L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-20℃～+10℃
内容積	562 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	960(W)X930(D)X1090(H)
重量	100kg
消費電力	400W



# Mobile Cooling トランスクーラー

スライド開き扉(上)タイプ



-25°C ~ +10°C



品番	TCW-231L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25°C ~ +10°C
内容積	231 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	830(W)X665(D)X895(H)
重量	44kg
消費電力	120W
取付後脱着性	容易

品番	TCW-362L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25°C ~ +10°C
内容積	362 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	1170(W)X665(D)X895(H)
重量	58kg
消費電力	120W
取付後脱着性	容易

品番	TCW-296L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25°C ~ +10°C
内容積	296 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	1000(W)X665(D)X895(H)
重量	50kg
消費電力	120W
取付後脱着性	容易

品番	TCW-427L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25°C ~ +10°C
内容積	427 リッター
電源	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	1340(W)X665(D)X895(H)
重量	62kg
消費電力	120W
取付後脱着性	容易

# Mobile Cooling トランスクーラー

上開き扉タイプ



-25°C~  
+10°C

品番	TCU-199L【冷蔵・冷凍】	TCU-245L【冷蔵・冷凍】	TCU-302L【冷蔵・冷凍】
使用温度帯	-25°C~+10°C	-25°C~+10°C	-25°C~+10°C
内容積	199 リッター	245 リッター	302 リッター
電源	DC12/24V & AC100V	DC12/24V & AC100V	DC12/24V & AC100V
外形寸法(mm)	840(W)X675(D)X850(H)	1135(W)X700(D)X915(H)	1290(W)X700(D)X915(H)
重量	46kg	61kg	67kg
消費電力	70W	70W	70W
取付後脱着性	容易	容易	容易